



DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Acabado:	Fino
Viscosidad Brookfield:	450,000 a 5000,000 centipoise
Tiempo de secado al tacto:	(15 - 20) min
Tiempo de secado entre capas:	(2 - 3) h
Tiempo de secado para lijar:	(4 - 8) h (dependiendo el tipo de superficie donde se aplica y las condiciones ambientales)

DESCRIPCIÓN

DecoPasta® Interiores es una pasta acrílica para acabados superfinos en paredes y losas en el interior.

VENTAJAS

- No se agrieta
- Acabado fino y terso
- Compatible con múltiples sustratos
- Proyectable con máquinas texturizadoras
- Lijable
- Listo para usar

USOS RECOMENDADOS

- Para acabados superfinos en paneles interiores
- Para acabados superfinos en losas y cielos falsos
- Para uso de interiores
- Resanar y reparar imperfecciones afinados de interiores

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Repellos / Afinados
- Estucos
- Losas
- Paredes de Concreto
- Paredes de Bloque

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Asegúrese que la superficie esté limpia, libre de humedad, suciedad u otros contaminantes para garantizar la adherencia del producto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

PARA AFINAR PAREDES

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta® Interiores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato. No aplique capas más gruesas de 3 mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta® Interiores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todos las irregularidades.
3. Dejar secar al menos (4 - 5) h y dar el acabado con lija de agua No. 180.

PARA TEXTURIZADOS

1. Usando una llana, aplique una capa delgada de **DecoPasta® Interiores** de manera que cubra los agujeros y desperfectos del sustrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de **DecoPasta® Interiores** de aproximadamente 2 mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta® Interiores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta® Interiores** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia.
3. Para afinar paredes exteriores expuestas a la intemperie asegurese de usar **DecoPasta® Exteriores**.
4. Después de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg
Caja de 14 kg
Galón de 6 kg

RENDIMIENTO

kg	Espesor (mm)	Rendimiento m ² /Presentación
28 kg	2	18
14 kg	2	9
6 kg	2	4.5

ALMACENAMIENTO

Almacene la **DecoPasta® Interiores** a temperatura ambiente, en un lugar seco y con el envase debidamente cerrado.

El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.



Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855