

Pastas para excelentes acabados



COMPUUESTO MULTIUSOS
ALL PURPOSE / JOINT COMPOUND



DESCRIPCIÓN

Juntex® es un compuesto a base de resinas acrílicas utilizado para la instalación de juntas y acabados sobre paneles de yeso en interiores.

USOS RECOMENDADOS

- Cubrir y sellar juntas de paneles de yeso.
- Acabados en pliegos de paneles de yeso.
- Para cubrir fallas en repellos sobre bloque, concreto o paneles de yeso.
- Para uso en interiores.

VENTAJAS

- Secado rápido
- Fácil de lijar
- No se agrieta
- Excelente adherencia
- Alta blancura

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Aplique **Juntex®** con una capa delgada directamente sobre la unión, usando una espátula para juntas.
2. Inmediatamente embeba la cinta usando la espátula mientras el material esté fresco, presionando firmemente la espátula de manera de remover las burbujas de aire. Retire los excesos de producto.
3. Cuando la primera capa esté seca al tacto, instale la segunda capa cubriendo la cinta unos 10 cms. a cada lado de la junta y espere a que seque completamente para instalar la tercera capa.
4. Deja que esta segunda capa esté seca totalmente y aplique una tercera capa.
5. Cubra con pasta todas las cabezas de los tornillos, esquineros y rebordes.
6. Utilizar lija de agua No 180 o 120 para dejar la superficie lisa y plana.

**De ser requerido, Juntex® puede ser utilizada para dar un acabado final en toda la superficie de paneles de yeso.*

H O J A T E C N I C A

Juntex®

Compuesto para sellar juntas y acabados sobre paneles de yeso

RENDIMIENTO

Una cubeta de **Juntex®** de 22.5 kg rinde aproximadamente 26 m² de paneles de yeso.

ALMACENAMIENTO

Almacene **Juntex®** en pasta a temperatura ambiente y con el envase debidamente cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

PRESENTACIÓN

Cubeta 28 kg
Cubeta 22.5 kg
Caja 14 kg
Galón 6 kg

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores, inmediatamente después de la aplicación lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.