

CUMPLE NORMA:

**ANSI A
118.7**

Adhesivos para toda una vida

ColorCret®

Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros

SIN ARENA



DESCRIPCIÓN

ColorCret® es una boquilla para juntas modificada con polímeros, compuesta de cemento Portland, arenas finas, pigmentos minerales y aditivos específicamente formulado para dar como resultado un relleno fuerte, duradero, resistente al desgaste y la humedad.

USOS RECOMENDADOS

- Para el relleno de juntas de 1 - 3 mm
- Para el relleno de junta en instalaciones de recubrimientos cerámicos, porcelanatos y piedras naturales
- Para uso de instalaciones en interiores y exteriores
- En instalaciones verticales y horizontales

VENTAJAS

- No se decolora
- Colores más intensos
- Alta resistencia al desgaste
- Excelente adherencia
- Tráfico liviano / pesado
- Resistente a la humedad
- Interior / Exterior
- Paredes y pisos

DATOS TÉCNICOS

Cumple norma:	ANSI A 118.7
Resistencia a la compresión (ASTM C109) 28 días:	3,000 psi 210 kg / cm ²
Fraguado inicial: (ASTM C266)	150 minutos
Fraguado final: (ASTM C266)	250 minutos
Tiempo de vida de la mezcla:	30 minutos (Según temperatura ambiente)
Relleno de juntas:	1 - 3 mm
Color:	18 colores disponibles

MEZCLA

En un recipiente limpio, coloque 3 litros de agua, gradualmente agregue el contenido de una bolsa de 10 kg de **ColorCret®** sin arena.

Mezcle manualmente o utilizando equipo mezclador de bajas resoluciones (300 rpm).

MEZCLA



Una bolsa de **ColorCret®** de 10 kg

3 litros de agua

Mezcla preparada para relleno de juntas

H O J A T E C N I C A
ColorCret®

Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros

CUMPLE NORMA:

**ANSI A
118.7**

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, pintura u otros contaminantes que impidan la adhesión del **ColorCret®** a la junta.
2. Cepillar completamente las juntas para asegurarse que todo tipo de suciedad sea retirada del área de aplicación del producto.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Para asegurar un color homogéneo, la aplicación del **ColorCret** no debe iniciar antes que el adhesivo de la cerámica este suficientemente curado, (aprox. 24 horas).
2. Pase un trapo húmedo sobre la superficie de las cerámicas antes de empezar a rellenar las juntas.
3. Use una llana de hule para rellenar las juntas, asegurándose de compactar bien el **ColorCret®**. Usar un movimiento diagonal al sentido de las piezas de cerámica para compactar y no remover el **ColorCret®**.
4. Cuando el relleno esté suficientemente firme para poderlo trabajar sin removerlo de la junta, limpie el exceso de relleno sobre la superficie de la cerámica en un tiempo promedio de 1 a 2 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, al no remover este exceso las piezas pueden mancharse.
5. Tráfico peatonal, 24 horas después.

PRESENTACIÓN

Bolsa de papel de 10 kg (22 lb)
Bolsa plástica de 2 kg y 1 lb

RENDIMIENTO

- Una bolsa de 10 kg rinde entre 18 y 22 m² dependiendo del ancho de la junta.
- Una bolsa de 2 kg rinde entre 3.6 y 4.4 m² dependiendo del ancho de la junta.
- Una bolsa de 1 lb rinde 1m² dependiendo del ancho de la junta

ALMACENAMIENTO

Almacene el **ColorCret®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

LIMPIEZA

Limpie las juntas y las manchas de la superficie de las cerámicas con un trapo húmedo antes de que el material se endurezca. Lávese las manos y las herramientas con agua mientras el material aún este fresco.



PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mántengase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra de producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

DISPONIBILIDAD DE COLORES

	Arena		Esmeralda		Naranja
	Blanco		Gris Claro		Negro
	Beige		Gris Oscuro		Plata
	Café Claro		Hueso		Rojo
	Café Oscuro		Mocca		Rosa
	Chocolate		Marfil		Terracota

REFLEX
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN



www.reflex.com.sv

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855

H O J A T E C N I C A
ColorCret®
Boquilla para Juntas Modificada con Polímeros