

Pastas para excelentes acabados**DecoPasta®**

Para Texturizados, Afinados y Resanes

**DESCRIPCIÓN**

DecoPasta® Gris es una pasta inorgánica a base de polímeros elastoméricos que se usa para afinados y texturizados en superficies interiores y exteriores.

VENTAJAS

- No se agrieta
- Simulación de acabado cementicio a un bajo costo
- Compatible con múltiples substratos
- Proyectable con máquinas texturizadoras
- No se decolora
- Lijable
- Lista para usar

USOS RECOMENDADOS

- Acabados superfinos y tersos
- Texturizados
- Acabados arquitectónicos que simulen material cementicio
- Reparaciones y resanes
- Para instalar sobre superficies verticales

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Repellos / Afinados
- Estucos
- Paredes de Concreto
- Paredes de Bloque
- Paneles de yeso
- Densglass
- Fibrocemento
- Durock

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. La superficie debe de estar limpia y libre de polvo.
2. No añadir agua a la **DecoPasta® Gris**, esta viene lista para ser instalada.
3. Aplicar **DecoPasta® Gris** con llana metálica, cubriendo agujeros e imperfecciones.
(No aplicar capas más gruesas de 2mm)
4. Esperar que seque completamente antes de aplicar **DecoPasta® Gris** en toda la superficie.

RECOMENDACIONES

- Para alcanzar espesores mayores a 2mm **DecoPasta® Gris** capa por capa.
- En caso que **DecoPasta® Gris** quede expuesta a la intemperie, es necesario sellar con el impermeabilizante **IMPRES®** de Reflex.
- Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg

ALMACENAMIENTO

Proteger el contenido a la exposición de altas temperaturas y a la luz directa del sol.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1 -2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

CONTRAINDICACIONES

- No utilizar en superficies horizontales de desgaste y sujetas a tráfico peatonal o industrial.
- No utilizar para reparaciones estructurales.

RENDIMIENTO

El contenido de un envase de 28 kg afina aproximadamente 18-20 m² dependiendo del espesor de la capa.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.



MATERIALES PARA CONSTRUCCION

www.reflex.com.sv

Información Técnica:

El Salvador
(503) 7806-0000
Guatemala
(502) 5946-7983
Costa Rica
(506) 7007-6855