

**SIN ARENA**



## VENTAJAS

- Fuerte adherencia
- Alta resistencia al desgaste
- Resistente a la humedad
- No se decolora
- Colores mas intensos

## DESCRIPCIÓN

**ColorCret®** es una boquilla para sisas, modificada con polímeros compuesta de cemento Portland, arenas finas, pigmentos minerales y aditivos, formulados para un relleno fuerte, duradero, resistente al desgaste y la humedad.

## DATOS TÉCNICOS

Cumple norma (ANSI A 118.7):	Modificada con polimeros
Resistencia a la compresión (ASTM C109) 28 días:	3 000 psi 210 kg/cm2
Densidad volumétrica:	1 350 kg/m3
Tiempo de vida de la mezcla:	45 minutos (Según temperatura ambiente)
Tiempo posterior a la instalación para el relleno de sisa:	24 horas
Tiempo de secado para limpieza:	2 - 4 horas
Tiempo de secado para el tráfico peatonal:	24 horas
Relleno de sisa:	1 - 3 mm
Color:	18 colores disponibles

## USOS RECOMENDADOS

- Para relleno de sisas de 1 - 3 mm
- Para sisas en cerámica, porcelanato y piedras naturales
- Para pisos y paredes
- Interior y exterior
- Tráfico pesado, moderado y liviano

## SUPERFICIES

- Porcelanato
- Cerámica
- Piedras naturales

## MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2.0 L de agua limpia por cada 10 kg de **ColorCret®** sin arena, agregar el polvo al agua. Utilizando un mezclador eléctrico o inalámbrico para morteros, haga la mezcla, asegurándose que ésta sea homogénea y libre de grumos. Aplique **ColorCret®** a mas tardar 45 minutos de haber sido mezclado con agua.

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA



Una bolsa de **ColorCret® Sin Arena** de 10 kg

2.5 L de agua

Mezcla lista para relleno de sisas

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, pintura u otros contaminantes que impidan la adhesión del **ColorCret®** a la sisa.
2. Cepillar completamente las sisas para asegurarse que todo tipo de suciedad sea retirada del área de aplicación del producto.

## PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Para asegurar un color homogéneo, la aplicación del **ColorCret®** no debe iniciar antes que el adhesivo de la cerámica este suficientemente curado, (aprox. 24 horas).
2. Pase un trapo húmedo sobre la superficie de las cerámicas antes de empezar a rellenar las sisas.
3. Use una llana de hule para rellenar las sisas, asegurándose de compactar bien el **ColorCret®**. Usar un movimiento diagonal al sentido de las piezas de cerámica para compactar y no removerlo.
4. Cuando el relleno esté seco, limpie el exceso sobre la superficie de la pieza en un tiempo promedio de 2 a 4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente.

## PRESENTACIÓN

Bolsa de 10 kg  
Bolsa de 4 kg  
Bolsa de 1 kg

## RENDIMIENTO

Bolsa	m <sup>2</sup> /bolsa
10 kg	31 m <sup>2</sup>
2 kg	6.5 m <sup>2</sup>
0.45 kg	1.5 m <sup>2</sup>

\*Los rendimientos dependerán del ancho y profundidad de la junta.

## ALMACENAMIENTO

Almacene **ColorCret®** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta un año después de su fecha de fabricación, siempre que sea protegido de la humedad y las temperaturas extremas.

## LIMPIEZA

Limpie las sisas y las manchas de la superficie de las cerámicas con un trapo húmedo antes de que el material se endurezca. Lávese las manos y las herramientas con agua mientras el material aún este fresco.



















## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos con agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

## GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra de producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

## DISPONIBILIDAD DE COLORES

	Arena		Esmeralda		Naranja
	Blanco		Gris Claro		Negro
	Beige		Gris Oscuro		Plata
	Café Claro		Hueso		Rojo
	Café Oscuro		Mocca		Rosa
	Chocolate		Marfil		Terracota



### Información técnica:

- **El Salvador**  
(503) 7806-0000
- **Guatemala**  
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**  
(506) 7007-6855