

EXTERIORES
DecoPasta[®]
Para Texturizados y Afinados



DATOS TÉCNICOS

Color:	Blanco
Acabado:	Fino
Viscosidad Brookfield:	400,000 a 5000,000 centipoise
Tiempo de secado al tacto:	15-20 minutos
Tiempo de secado entre capas:	(2-3) horas
Tiempo de secado para lijar:	(4-8) h (dependiendo el tipo de superficie donde se aplica y las condiciones ambientales)

DESCRIPCIÓN

DecoPasta[®] Exteriores Pasta acrílica para acabados súper finos en predes y losas en el exterior.

VENTAJAS

- No se agrieta
- Acabado fino y terso
- Compatible con múltiples sustratos
- Proyectable con máquinas texturizadoras
- Lijable
- Lista para usar

USOS RECOMENDADOS

- Para acabados súper finos en paredes exteriores
- Para el tratamiento de juntas en paneles exteriores
- Para el recubrimiento completo en paredes exteriores
- Resanar y reparar imperfecciones de afinados en exterior
- Para uso en exteriores

SUPERFICIES DE INSTALACIÓN

- Panel de cemento con fibra de vidrio
- Repellos / Afinados
- Estucos
- Losas
- Paredes de Concreto
- Yeso
- Panel de yeso con fibra de vidrio
- Panel de yeso para humedad

PROCESO DE INSTALACIÓN

PARA AFINAR PAREDES

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta[®] Exteriores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato. No aplique capas más gruesas de 3 mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta[®] Exteriores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todas las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 4 - 5 horas y dar el acabado con lija de agua No. 180.

PARA TEXTURIZADOS

1. Usando una llana, aplique una capa delgada de **DecoPasta[®] Exteriores** con el propósito de cubrir agujeros y desperfectos del sustrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de aproximadamente 2 mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta[®] Exteriores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

PARA RECUBRIMIENTOS EN PANELES DE DUROCK, DENSGLOSS, TABLA W/R (PARA EXTERIORES)

1. Para el tratamiento y sello de juntas usar **Deco-Coat[®]** de **Reflex** (Basecoat); previamente instalada la malla de fibra de vidrio para control y sello de las juntas.
2. Aplicar una capa de **DecoPasta[®] Exterior** sobre toda la superficie.
3. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa para cubrir todas las irregularidades.
4. Dejar secar al menos 4-8 horas y dar el acabado con lija de agua No. 180.

RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta® Exterior** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia e impermeabilización.
3. Para uso en interiores use **DecoPasta®** para interiores.
4. Después de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg
Caja de 14 kg
Galón de 6 kg

RENDIMIENTO

kg	Espesor (mm)	Rendimiento m ² /Presentación
28 kg	2	18
14 kg	2	9
6 kg	2	4,5

ALMACENAMIENTO

Almacene el **DecoPasta®** a temperatura ambiente, en lugar seco y con el envase debidamente cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855