

INTERIORES  
**DecoPasta®**  
Para Texturizados y Afinados



**DATOS TÉCNICOS**

Color:	Blanco
Acabado:	Fino
Viscosidad Brookfield:	450,000 a 5000,000 centipoise
Tiempo de secado al tacto:	15 - 20 minutos
Tiempo de secado entre capas:	2 a 3 horas
Tiempo de secado para lijar:	4 a 8 horas (dependiendo el tipo de superficie donde se aplica y las condiciones ambientales)

**DESCRIPCIÓN**

**DecoPasta® Interiores** Pasta acrílica para acabados súper finos en paredes y losas en el interior.

**VENTAJAS**

- No se agrieta
- Acabado fino y terso
- Compatible con múltiples substratos
- Proyectable con máquinas texturizadoras
- Lijable
- Listo para usar

**USOS RECOMENDADOS**

- Para acabados súper finos en paneles interiores
- Para acabados súper finos en losas y cielos falsos
- Para uso de interiores
- Resanar y reparar imperfecciones afinados de interiores

**SUPERFICIES DE INSTALACIÓN**

- Repellos / Afinados
- Estucos
- Losas
- Paredes de Concreto
- Paredes de Bloque

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Asegúrese que la superficie esté limpia, libre de humedad, suciedad u otros contaminantes para garantizar la adherencia del producto.

**PROCESO DE INSTALACIÓN**

**PARA AFINAR PAREDES**

1. Usando una llana aplicar una capa delgada de **DecoPasta® Interiores** de manera de cubrir agujeros y desperfectos del substrato. No aplique capas más gruesas de 3mm.
2. Esperar que la primera capa de **DecoPasta® Interiores** este seca al tacto y aplicar una segunda capa para cubrir todos las irregularidades.
3. Dejar secar al menos 4 - 5 horas y dar el acabado con lija de agua No. 180.

**PARA TEXTURIZADOS**

1. Usando una llana, aplique una capa delgada de **DecoPasta® Interiores** de manera de cubrir los agujeros y desperfectos del substrato.
2. Cuando esta capa este seca al tacto, aplique una segunda capa de **DecoPasta® Interiores** de aproximadamente 2 mm.
3. Texturice mientras la segunda capa de **DecoPasta® Interiores** todavía este fresca para crear el efecto deseado.

### RECOMENDACIONES

1. Aplicar **DecoPasta® Interiores** sobre superficies afinadas.
2. Para acabados finos o pulidos e instalados con llana, no agregar agua ya que puede alterarse su composición original y perder sus propiedades de adherencia.
3. Para afinar paredes exteriores expuestas a la intemperie asegúrese de usar **DecoPasta® Exteriores**.
4. Después de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 28 kg  
Caja de 14 kg  
Galón de 6 kg

### RENDIMIENTO

kg	Espesor (mm)	Rendimiento m <sup>2</sup> /Presentación
28 kg	2	18
14 kg	2	9
6 kg	2	4.5

### ALMACENAMIENTO

Almacene la **DecoPasta® Interiores** a temperatura ambiente, en lugar seco y con el envase debidamente cerrado.

El producto mantiene su eficacia hasta nueve meses después de su fecha de fabricación.

### LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames.

Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía este fresco.

### PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

### GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen responsables por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

#### Información Técnica:

- **El Salvador**  
(503) 7806-0000
- **Guatemala**  
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**  
(506) 7007-6855