

ReflexLátex®

MEJORADOR DE ADHERENCIA



H O J A T É C N I C A

ReflexLátex®

Mejorador de adherencia

DESCRIPCIÓN

ReflexLátex® Aditivo integral compuesto de resinas acrílicas y otros aditivos, que se agrega a mezclas cementicias para incrementar su adherencia.

USOS RECOMENDADOS

- Agregue al **DecoBlock®** cuando este va a ser instalado con poco poro.

Agregue a repellos o afinados que serán instalados sobre superficies con una dos capas de pintura de agua, la cual deberá estar bien adherida a la superficie.

- Puentes de adherencia entre superficies de concreto y morteros.

USOS RECOMENDADOS

- Concreto moldeado
- Repellos y afinados existentes

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El sustrato debe ser estructuralmente estable, limpio, sin polvo, suciedad, grasas, pinturas y otros contaminantes que podrían impedir la adhesión del repello a la superficie.

VENTAJAS

- Permite repellar paredes con poco poro, sin tener que picar la pared existente
- Incrementa la adherencia de morteros cementicios
- Reduce el riesgo de fisuras y sopladuras
- Promueve la dherencia química

MEZCLA

Por cada bolsa de **DecoBlock®** de 40 kg (88 lb) mezcle 1 litro de **ReflexLátex®** como parte de agua de la mezcla.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Utilizando un depósito limpio, agregue 1 litro de **ReflexLátex®** a la mezcla de **DecoBlock®** 40 kg, como parte del agua de la mezcla.
2. Instale una capa de 3 mm sobre la superficie.
3. Espere a que la primera capa esté seca al tacto, proceda con la instalación del repello según espesor requerido.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 4 L (1 galón)

RENDIMIENTO

Un galón de **ReflexLátex®** rinde aproximadamente para la instalación de 4 m² de repello.

ALMACENAMIENTO

Almacene **ReflexLátex®** en un lugar seco. A temperatura ambiente y con el envase bien cerrado. El producto mantiene su eficacia hasta seis meses después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.



Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855