



## DESCRIPCIÓN

**IMPREX®** es un compuesto de resinas acrílicas y otros aditivos resistente a la intemperie, utilizado para impermeabilizar superficies verticales en exterior.

## SUPERFICIES

- Superficies verticales, sobre nivel de tierra
- Acabados con **DecoBlock®**
- Acabados con **DecoPasta® Gris**
- Bloques y elementos de concreto
- Acabados con **DecoMármol®**

## VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie
- Rápido secado
- Fácil mantenimiento
- No afecta la adherencia de la pintura
- Penetra dejando una capa superficial mínima
- Fácil aplicación, ya que no requiere ser diluido
- Evita formar eflorescencia y hongos

## USOS

- Interior/Exterior
- Para impermeabilizar superficies verticales

## RECOMENDACIÓN

\*Se recomienda la renovación del impermeabilizante cada 3-5 años, dependiendo de las condiciones extremas del clima.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasa, aceites, óxido u otras sustancias que impidan la adherencia.
2. La superficie debe de estar completamente seca.
3. Si la superficie sobre la que se aplicará presenta algún tipo de grietas o fisuras, realizar primero el tratamiento respectivo para el sellado de grietas y posteriormente hacer la aplicación.



## PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Aplique con brocha o rodillo la primera capa de impermeabilizante sin diluir y dejar secar de (2 - 4) h dependiendo de la temperatura ambiente.
2. Aplicar sobre toda la superficie una segunda mano de impermeabilizante, sin diluir en sentido perpendicular a la primera capa y dejar secar.
3. Para instalar pintura sobre la superficie impermeabilizada, se recomienda dejar secar la segunda capa 24 horas.

## PRESENTACIÓN

Envase plástico de 3.8 L (1 galón)  
**ACABADO SATINADO / MATE**

## RENDIMIENTO

Un galón de **IMPRESX®**, 3.8 L rinde aproximadamente 14 mt<sup>2</sup> a dos manos.

## ALMACENAMIENTO

Almacene **IMPRESX®** en un lugar seco a temperatura ambiente y con el envase sellado. El producto mantiene su eficacia hasta 1 año después de su fecha de fabricación.

## LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

## PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mantengase fuera del alcance de los niños.

## GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.

H O J A T É C N I C A  
**IMPRESX®**  
Impermeabilizante acrílico



[www.reflex.com.sv](http://www.reflex.com.sv)

### Información Técnica:

- **El Salvador**  
(503) 7806-0000
- **Guatemala**  
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**  
(506) 7007-6855