

IMPREX®

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN

IMPREX® es un compuesto de resinas acrílicas y otros aditivos resistente a la intemperie, utilizado para impermeabilizar superficies verticales en exterior.

SUPERFICIES

- Superficies verticales, sobre nivel de tierra
- Acabados con **DecoBlock®**
- Acabados con **DecoPasta® Gris**
- Bloques y elementos de concreto
- Acabados con **DecoMármol®**

VENTAJAS

- Excelente resistencia a la intemperie
- Rápido secado
- Fácil mantenimiento
- No afecta la adherencia de la pintura
- Penetra dejando una capa superficial mínima
- Fácil aplicación, ya que no requiere ser diluido
- Evita formar eflorescencia y hongos

USOS

- Interior/Exterior
- Para impermeabilizar superficies verticales

RECOMENDACIÓN

*Se recomienda la renovación del impermeabilizante cada 3-5 años, dependiendo de las condiciones extremas del clima.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. La superficie debe estar firme, limpia y libre de polvo, grasa, aceites, óxido u otras sustancias que impidan la adherencia.
2. La superficie debe de estar completamente seca.
3. Si la superficie sobre la que se aplicará presenta algún tipo de grietas o fisuras, realizar primero el tratamiento respectivo para el sellado de grietas y posteriormente hacer la aplicación.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Aplique con brocha o rodillo la primera capa de impermeabilizante sin diluir y dejar secar de (2-4) h dependiendo de la temperatura ambiente.
2. Aplicar sobre toda la superficie una segunda mano de impermeabilizante, sin diluir en sentido perpendicular a la primera capa y dejar secar.
3. Para instalar pintura sobre la superficie impermeabilizada, se recomienda dejar secar la segunda capa 24 horas.

PRESENTACIÓN

Envase plástico de 3.8 L (1 galón)
ACABADO SATINADO / MATE

RENDIMIENTO

Un galón de **IMPREX®**, 3.8 L rinde aproximadamente 14 m² a dos manos.

ALMACENAMIENTO

Almacene **IMPREX®** en un lugar seco a temperatura ambiente y con el envase sellado. El producto mantiene su eficacia hasta 1 año después de su fecha de fabricación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mantengase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si el producto demuestra estar defectuoso dentro del tiempo de vida establecido, el distribuidor reemplazará el producto. El fabricante y el distribuidor no se hacen cargo por producto en malas condiciones debido al mal manejo y almacenaje de este o mala instalación.



Información Técnica:

- **El Salvador**
(503) 7806-0000
- **Guatemala**
(502) 5946-7983
- **Costa Rica**
(506) 7007-6855