



Guía de elección REPELLOS Y ACABADOS

DecoBlock
Repello Instantáneo

Repello Base
Monocapa



DecoBlock
Repello Instantáneo

Acabado Gris
Monocapa



DecoBlock
Repello Instantáneo

Acabado Blanco
Hueso Monocapa



DecoBlock
INTEMPERIE

Blanco Hueso
Monocapa



DecoBlock
INTEMPERIE

Gris Monocapa



DecoBlock
PULIDO

Pulido Interior/
Exterior



DecoBlock
TEXTURA

Textura



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación según Norma Europea UNE EN 998 | Clase OC CS IV W0 | Clase OC CS III W0 | Clase OC CS III W0 | Fino: Clase OC CS III W1 Gruoso: Clase OC CS IV W1 | Fino: Clase OC CS III W1 Gruoso: Clase OC CS IV W1 | N/A | N/A |
| Resistencia a la compresión a los 28 días (Norma UNE EN 998) | 9.8 N/mm ² | 5.7 N/mm ² | 5.7 N/mm ² | Fino: 5.7 N/mm ² Gruoso: 9.8 N/mm ² | Fino: 5.7 N/mm ² Gruoso: 9.8 N/mm ² | N/A | N/A |
| Resistencia a la compresión a los 28 días (Norma ASTM C 109) | 1,420 psi (100 kg/cm ²) | 825 psi (58 kg/cm ²) | Fino: 825 psi (58 kg/cm ²) Gruoso: 1,100 psi (78 kg/cm ²) | Fino: 825 psi (58 kg/cm ²) Gruoso: 1,250 psi (100 kg/cm ²) | Fino: 825 psi (58 kg/cm ²) Gruoso: 1,250 psi (100 kg/cm ²) | 1,252 psi (88 kg/cm ²) | Fino: 1,035 psi (73 kg/cm ²) Gruoso: 1,419 psi (100 kg/cm ²) |
| Espesores recomendados | Hasta 4 cm | Fino: Hasta 1 cm | Fino: Hasta 1 cm Gruoso: Hasta 4 cm | Fino: Hasta 1 cm Gruoso: Hasta 4 cm | Fino: Hasta 1 cm Gruoso: Hasta 4 cm | Hasta 3 mm | Fino: 3 mm Gruoso: 10 mm |
| Superficies de aplicación | <ul style="list-style-type: none"> • Paredes de bloque • Paredes de ladrillo de barro | <ul style="list-style-type: none"> • Repellos • Paredes de bloque • Paredes de ladrillo de barro | <ul style="list-style-type: none"> • Repellos • Paredes de bloque • Paredes de ladrillo de barro | <ul style="list-style-type: none"> • Repellos • Paredes de bloque • Paredes de ladrillo de barro | <ul style="list-style-type: none"> • Repellos • Paredes de bloque • Paredes de ladrillo de barro | <ul style="list-style-type: none"> • Paredes y elementos de concreto moldeado • Afinados • Sobre paneles de yeso, • Paneles de cemento con fibra de vidrio • Paneles de yeso con fibra de vidrio para interior | <ul style="list-style-type: none"> • Paredes y elementos de concreto moldeado • Afinados • Sobre paneles de yeso, • Paneles de cemento con fibra de vidrio • Paneles de yeso con fibra de vidrio para exterior |
| Superficies de aplicación, agregando a la mezcla, mejorador de adherencia ReflexLátex | <ul style="list-style-type: none"> • Concreto moldeado • Paneles de cemento con fibra de vidrio | <ul style="list-style-type: none"> • Concreto moldeado • Paneles de cemento con fibra de vidrio | <ul style="list-style-type: none"> • Concreto moldeado • Paneles de cemento con fibra de vidrio | <ul style="list-style-type: none"> • Concreto moldeado • Paneles de cemento con fibra de vidrio | <ul style="list-style-type: none"> • Concreto moldeado • Paneles de cemento con fibra de vidrio | N/A | N/A |
| Granulometría | Gruoso | Fino | Fino y grueso | Fino y grueso | Fino y grueso | Súper fino | Fino, medio y grueso |
| Ambiente de aplicación | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior/ Exterior | Interior y exterior |
| Tipo de instalación | Manual y proyectable | Manual y proyectable | Manual y proyectable | Manual y proyectable | Manual y proyectable | Manual y máquina texturizadora | Manual con rodillo texturizador, máquina texturizadora |
| Rendimiento (El rendimiento puede variar dependiendo del espesor) | 4 m ² /bolsa espesor de 4 mm | Fino: 7 m ² /bolsa espesor de 2 mm | Fino: 7 m ² /bolsa espesor de 2 mm Gruoso: 4 m ² /bolsa espesor de 4 mm | Fino: 7 m ² /bolsa espesor de 2 mm Gruoso: 4 m ² /bolsa espesor de 4 mm | Fino: 7 m ² /bolsa espesor de 2 mm Gruoso: 4 m ² /bolsa espesor de 4 mm | 30 m ² /bolsa sobre paredes de concreto o afinadas | Fino: 6 m ² /bolsa Gruoso: 3 m ² /bolsa |
| Presentación | 40 kg / 5 kg | 40 kg / 5 kg | 40 kg / 5 kg | 40 kg | 40 kg | 20 kg | 20 kg |
| Color | Gris | Gris | Blanco Hueso | Blanco Hueso | Gris | Blanco | Blanco |

LA CALIDAD SE CONSTRUYE CON REFLEX