



### DESCRIPCIÓN

**JuntexULT**<sup>®</sup> es un compuesto liviano premezclado formulado a base de resinas acrílicas y cargas minerales de baja densidad, diseñado para el tratamiento de juntas, resanes y acabados finales en sistemas de paneles de yeso para interiores.

### USOS RECOMENDADOS

- Paneles de yeso:
  - Sellar juntas y esquineros
  - Cubrir tornillos
  - Acabado final en todo el panel
  - Reparaciones menores
  - Paredes y cielos
- Interiores

### VENTAJAS

- 1- Más liviana
- 2- Más fácil de instalar
- 3- Encogimiento reducido
- 4- Mejor desempeño entre capas y esquineros
- 5- Secado rápido
- 6- Fácil de lijar
- 7- No se agrieta
- 8- Excelente acabado fino

### PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Mezcle **Juntex ULT**<sup>®</sup> antes de utilizar, solo la capa superior, con una espátula.
2. Encinte y aplique una segunda capa sobre la cinta cubriéndola completamente
3. Aplique una primera capa de **Juntex ULT**<sup>®</sup> sobre la junta antes de colocar la cinta
4. Dejar secar la segunda capa y aplicar una tercera capa para lograr un acabado uniforme.
5. Lijar suavemente con lija de agua #180 una vez seco para obtener un acabado fino.

### DATOS TÉCNICOS

Densidad:	1250 kg/m <sup>3</sup>
Viscosidad Brookfield:	300 KcP
Rendimiento:	32 m <sup>2</sup> , incluye tratamiento de juntas hasta nivel 3
Color:	Blanco

### SUPERFICIE DE INSTALACIÓN

- Paneles livianos de yeso

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar completamente seca, firme, limpia y libre de polvo, grasas o aceites para garantizar una adecuada adherencia.

### LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

### PRESENTACIÓN

Cubeta de 4 kg y 22.5 kg

### RECOMENDACIONES

- No agregar agua para diluirla.
- Mezclar suavemente antes de aplicar.
- Aplicar en capas delgadas.
- No utilizarla en exteriores ni en áreas expuestas a humedad.

### RENDIMIENTO

32 m<sup>2</sup> por cubeta de 22.5 kg  
5.7 m<sup>2</sup> por cubeta de 4 kg

\*Incluye tratamiento de juntas hasta nivel 3

### ALMACENAMIENTO

Almacene la **Juntex ULT**® en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta 9 meses después de su fecha de fabricación si se protege de humedad y temperaturas extremas.

### PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Mántengase fuera del alcance de los niños.

### GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.

 [www.reflex.com.sv](http://www.reflex.com.sv)

#### Información Técnica:

-El Salvador  
(503) 7806-0000  
-Guatemala  
(502) 5946-7983