



DESCRIPCIÓN

DecoPasta® Veneziana es un recubrimiento acrílico decorativo de alta calidad, listo para aplicar. Su exclusiva fórmula con resinas acrílicas y cargas minerales finas permite lograr un acabado elegante, que aporta distinción y estilo a cualquier espacio.

USOS RECOMENDADOS

- Para la decoración de paredes interiores y exteriores
- Para la decoración de elementos arquitectónicos
- Para renovación de acabados

DATOS TÉCNICOS

Color:	Disponible en 24 colores
Acabado:	Liso, acabado con vetas
Viscosidad:	180 Kcp
Secado al tacto:	1 a 2 horas (dependiendo de la temperatura y ventilación)
Secado total:	6 a 12 horas
Rendimiento:	40 m² por cubeta de 22.5 kg
Dilución:	No requiere

SUPERFICIE DE INSTALACIÓN

- Paredes afinadas
- Superficies de concreto
- Paneles livianos
- Paredes pintadas, con pintura de agua bien adherida

VENTAJAS

- Fácil aplicación y alta trabajabilidad, ideal para obtener distintos efectos decorativos con llana o espátula.
- Se obtiene el efecto visual del estuco veneciano tradicional, que aporta luz y profundidad a tus espacios.
- Disponible en una amplia variedad de colores, que permite crear ambientes personalizados.
- Listo para aplicar, no requiere mezclas ni diluciones.
- Mayor rendimiento
- Excelente adherencia sobre superficies lisas y correctamente preparadas.
- Duradero y resistente al desgaste, ideal para interiores de alto nivel estético.
- Secado rápido y bajo contenido de compuestos volátiles.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Asegúrese de que la superficie esté seca, lisa, limpia y libre de polvo, grasa o pintura suelta.
2. Si la pared presenta imperfecciones, repare y lije hasta obtener una textura uniforme.
3. Si la pared tiene un recubrimiento, este debe estar bien adherido.

PROCESO DE INSTALACIÓN

1. Mezcle **DecoPasta® Veneziana** antes de utilizar, solo la capa superior, con una espátula.
2. Aplique una capa delgada y uniforme de **DecoPasta® Veneziana** con una llana lisa de acero inoxidable, cubriendo completamente la superficie.
3. Deje secar de 1 a 3 horas antes de continuar.
4. Lijar suavemente con lija de agua #240 antes de aplicar la segunda capa. Aplique una segunda capa en pequeñas secciones, formando las vetas y efectos decorativos deseados, mediante movimientos cruzados de la llana o espátula.
5. Deje secar de 1 a 3 horas y lije suavemente con lija de agua #240.
6. Retire el polvo con una franela de microfibra seca.
7. Pase nuevamente la franela, esta vez un poco humedecida, para eliminar cualquier residuo de polvo.
8. Para proteger el producto de manchas y humedad, aplique el sellador **MagicSil®**, 4 horas después de haber finalizado la instalación.

LIMPIEZA

Durante la aplicación, proteja pisos y alrededores contra derrames. Inmediatamente después de la aplicación, lave con agua el equipo mezclador y todas las herramientas mientras el material todavía esté fresco.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 6 kg y 22.5 kg

RECOMENDACIONES

- Para un mejor acabado, use como base **DecoBlock® Gris Fino o Blanco dependiendo del color de DecoPasta® Veneziana**
- No agregar agua, puede cambiar el tono final y la adherencia.
- Para proteger el producto de humedad y manchas, aplique el sellador inmediatamente después de haber finalizado la instalación de la **DecoPasta® Veneziana**.
- No se puede instalar sobre pintura de aceite.

RENDIMIENTO

40 m² por cubeta de 22.5 kg
10 m² por cubeta de 6 kg

ALMACENAMIENTO

Almacene la **DecoPasta® Veneziana** en un lugar seco. El producto mantiene su eficacia hasta 9 meses después de su fecha de fabricación si se protege de humedad y temperaturas extremas.

PRECAUCIÓN

- Use guantes y lentes de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos y piel, enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión beba de 1-2 vasos de agua y consulte inmediatamente a un médico.
- No induzca al vómito.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTÍA

Si este producto demuestra ser defectuoso, el distribuidor reemplazará el producto o reembolsará el precio de compra del producto. El fabricante o distribuidor no serán responsables por daños causados por el uso de este producto, ya que ninguno de ellos tiene bajo su control la aplicación del mismo.